

## GRASA HI-TEMP PRO 3

### GRASA FERSA DE ALTAS PRESTACIONES DISEÑADA PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES

La grasa Fersa está diseñada para las aplicaciones más exigentes, ofreciendo un desempeño sobresaliente.

Gracias a su mejorada formulación, la grasa Fersa Hi-Temp Pro3 resiste a altas temperaturas de trabajo ofreciendo una excelente lubricación y resistencia ante posibles oxidaciones. Formulada especialmente para aplicaciones de automoción.



#### Ventajas de la grasa Fersa

- Resistencia a temperaturas de hasta 160 grados
- Composición mejorada que favorece una excelente lubricación
- Alta adherencia debido a la deformación plástica de micros aditivos
- Resistencia a la oxidación y consistencia ante vibraciones

#### Especificaciones técnicas

Tamaños disponibles	0,5 kg / 1 kg
Naturaleza del espesante	Litio Complejo
Punto de Gota	>220
Consistencia NLGI	3
Viscosidad del aceite (cST 40°C)	150-220
Carga de soldadura -Test EP 4bolas (kg)	>200
Color	Azul
Temperatura de uso	-30 / +160 °C -22 / +320 °F

**FERSA**  
HEAVY - DUTY

Spain | Austria | China | India | USA | Brazil | Mexico | Colombia  
Chile | Bolivia | Argentina | Netherlands | Australia | Kenya



[fersa.com](https://fersa.com)